

Информация о продукте

HOSMAC-RT MRL

Содержащая минеральное масло, неводорастворимая смазочно-охлаждающая жидкость для обработки со стружкоотделением сталей и цветных металлов.

Такие операции, как **сверление, точение, фрезерование** надёжно выполняются с помощью **HOSMAC-RT MRL**.

HOSMAC-RT MRL весьма успешно применяется как многоцелевое режущее масло при обработке со стружкоотделением, а также как масло для смазки станочного оборудования. Комбинация активных веществ, состоящая из синтетических, частично осернённых эфиров фосфорсодержащих аддитивов придаёт продукту хорошие EP- и AW-свойства.

Благодаря действию этой комбинации активных веществ обеспечивается высокое качество обрабатываемых поверхностей и точное соблюдение размеров. Кроме этого **HOSMAC-RT MRL** отличается своими очень хорошими моющими свойствами, хорошей охлаждающей способностью, безупречным уносом стружки.

Изготовленные с применением **HOSMAC-RT MRL** детали полностью обезжириваются с помощью обычных, представленных на рынке моющих средств.

Параметры:

Показатель	Значение	Единица измерения
Вид	Желтоватая маловязкая жидкость	
Плотность (20 °С)	865	кг/м ³
Вязкость (40 °С)	23	мм ² /с
Температура вспышки	175	°С

Минимальный срок / условия хранения:

Минимальный срок хранения 2 года. **HOSMAC-RT MRL** при хранении не должен подвергаться ни большим перепадам температуры, ни воздействию низких температур. Перед применением его следует довести до комнатной температуры.

Эта информация о продукте имеет консультативное значение, на её основе не могут быть сформулированы какие-либо правообязывающие претензии. Приведённые данные не гарантируют точного их выполнения в каждом отдельном случае и не освобождает потребителя от проведения собственных измерений.