

Информация о продукте

HOSMAC-RT FH

HOSMAC-RT FH представляет собой универсальную масляную смазочно-охлаждающую жидкость для металлообработки. Создана на основе высококачественных базовых масел, присадок для обеспечения эффективной обработки в широком диапазоне производственных процессов. Продукт разработан и предназначен для работы в современном оснащении, где важными факторами являются длительный срок эксплуатации, высокие параметры обработки, соблюдение требований охраны труда и окружающей среды.

Применяется для обработки точением, нарезкой, сверлением и фрезерованием цветных металлов, а также всех типов сталей, алюминия и чугуна.

Физико-химические параметры

| Параметр | Значение |
|--|-------------------------------|
| Цвет | Светло-желтый |
| Запах | Специфический, нераздражающий |
| Вязкость при 40°C, сСт | 18,00 – 22,00 |
| Температура вспышки, в открытом тигле °C | >190 |
| Температура застывания, °C | -25 |

Минимальный срок / условия хранения:

24 месяцев при температурах +5°C до +40°C

Безопасность применения:

По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.

Эта информация о продукте имеет консультативное значение, на её основе не могут быть сформулированы какие-либо правообязывающие претензии. Приведённые данные не гарантируют точного их выполнения в каждом отдельном случае и не освобождает потребителя от проведения собственных измерений.